

Visual Studio Code

macOS 键盘快捷键

全局

⌘P, F1	显示命令行板
⌘P	快速打开, 转到文件...
⌘N	新建窗口/实例
⌘W	关闭窗口/实例
⌘,	用户设置
⌘K ⌘S	键盘快捷键

基本编辑

⌘X	剪切一行 (未选取时)
⌘C	复制一行 (未选取时)
⇧↓ / ⇧↑	上/下移动行
⇧⇧↓ / ⇧⇧↑	上/下复制行
⇧⌘K	删除一行
⌘Enter / ⇧⌘Enter	在下方/上方插入行
⇧⌘\	跳转到匹配的括号
⌘] / ⌘[缩进向前/向后
Home / End	转到行首/行尾
⌘↑ / ⌘↓	转到文件开头/末尾
⇧PgUp / ⇧PgDn	向上/向下滚动行
⌘PgUp / ⌘PgDn	向上/向下滚动页面
⇧⌘[/ ⇧⌘]	折叠/展开区域
⌘K ⌘[/ ⌘K ⌘]	折叠/展开所有子区域
⌘K ⌘0 / ⌘K ⌘J	折叠/展开所有区域
⌘K ⌘C	添加行注释
⌘K ⌘U	删除行注释
⌘/	切换行注释
⇧⇧A	切换块注释
⇧Z	切换自动换行

多光标和选择

⇧ + 点击	插入光标
⇧⇧↑	在上方插入光标
⇧⇧↓	在下方插入光标
⌘U	撤消上一个光标操作
⇧⇧I	在所选的每一行的末尾插入光标
⌘L	选择当前行
⇧⌘L	选择所有当前选择
⌘F2	选择所有出现的当前单词
⇧⇧⇧→ / ⇧⇧⇧←	扩展/收缩选择
⇧⇧ + 拖拽鼠标	列 (框) 选择
⇧⇧⇧↑ / ↓	向上/向下 列 (框) 选择
⇧⇧⇧← / →	向左/向右 列 (框) 选择
⇧⇧⇧PgUp	向前 列 (框) 选择页面
⇧⇧⇧PgDn	向后 列 (框) 选择页面

查找和替换

⌘F	查找
⇧⇧F	替换
⌘G / ⇧⌘G	查找下一个/上一个
⇧Enter	选择所有的匹配项
⌘D	将选择添加到下一个查找匹配项
⌘K ⌘D	将上一个选择移到下一个查找匹配项

多语言编辑

^Space	触发建议
⇧⌘Space	触发参数提示
⇧⇧F	格式化文件
⌘K ⌘F	格式化选择
F12	转到定义
⇧F12	查看定义
⌘K F12	在侧面打开定义
⌘.	快速修复
⇧F12	显示参考
F2	重命名符号
⌘K ⌘X	修剪尾随空格
⌘K M	变更文件语言

导航

⌘T	显示所有符号
^G	转到行...
⌘P	转到文件...
⇧⌘O	转到符号...
⇧⌘M	显示问题面板
F8 / ⇧F8	转到下一个/上一个错误或警告
⇧⇧Tab	浏览编辑器组的历史记录
^⇧ / ^⇧⇧	后退/前进
⇧⇧M	切换标签可移动焦点

编辑器管理

⌘W	关闭编辑器
⌘K F	关闭文件夹
⌘\	分割编辑器
⌘1 / ⌘2 / ⌘3	获取焦点于第一, 第二或第三编辑器组
⌘K ⌘← / ⌘K ⌘→	获取焦点于上一个/下一个编辑器组
⌘K ⇧⌘← / ⌘K ⇧⌘→	向左/向右移动编辑器
⌘K ← / ⌘K →	移动活动的编辑器组

文件管理

⌘N	新建文件
⌘O	打开文件...
⌘S	保存
⇧⌘S	另存为...
⇧⇧S	保存全部
⌘W	关闭
⌘K ⌘W	关闭所有

⇧⌘T	重新打开关闭的编辑器
⌘K Enter	保持预览模式编辑器处于打开状态
^Tab / ^⇧Tab	打开下一个/上一个
⌘K P	复制活动文件的路径
⌘K R	在资源管理器中显示活动文件
⌘K O	在新窗口/实例中显示活动文件

显示

^⌘F	切换全屏
⇧⇧0	切换编辑器布局 (水平/垂直)
⌘= / ⇧⌘-	放大/缩小
⌘B	切换边栏可见性
⇧⌘E	显示资源管理器/切换焦点
⇧⌘F	显示查找
^⇧G	显示源代码控制
⇧⌘D	显示调试
⇧⌘X	显示扩展
⇧⌘H	在文件中替换
⇧⌘J	切换搜索详细信息
⇧⌘U	显示输出面板
⇧⌘V	打开Markdown预览
⌘K V	在侧面打开Markdown预览
⌘K Z	禅宗模式 (Esc Esc退出)

调试

F9	断点
F5	开始/继续
F11 / ⇧F11	步进/出
F10	步过
⇧F5	停止
⌘K ⌘I	显示悬停

集成终端

^`	显示集成终端
^⇧`	创建新终端
⌘C	复制选择
⌘↑ / ↓	向上/向下滚动
PgUp / PgDn	向上/向下滚动页面
⌘Home / End	滚动到顶部/底部

其他操作系统的键盘快捷键和其他未分配的快捷键可在以下位置获得 bysb.net/vscodekeybindings